

Icron Technologies の最新の USB・ビデオ延長技術を採用！

## 1本のCat6A/7ケーブルでDP1.2a (4K@60Hz 4:4:4) と USB3.0/2.0/1.1 x 4ポート, 1Gbps イーサネット, RS232 を最大 100m 延長

- ケーブル・ACアダプターを接続するだけで動作します  
ソフトのインストールや設定は一切不要です
- DP1.2a (4K@60Hz 4:4:4) に対応します
- USB3.0 (5Gbps)、USB2.0 (480Mbps)、  
USB1.1 (12Mbps、1.5Mbps) に対応します
- 1Gbps イーサネットパススルー
- RS232 パススルー (双方向)
- 1.2A (6W) / ポート (リモートユニット) の USB バスパワー対応
- ホスト：OHCI, UHCI, EHCI, xHCI に対応します
- Windows®, MacOS X®, Linux® など主要 OS に対応します
- リモートユニットに USB ハブを接続し USB ポート数を増やせます  
(USB 機器数最大 30)

KVM501-LEX



KVM501-REX

※ LAN 回線切替器 MS-0401 と組み合わせて切替が可能です。詳細はお問い合わせください。  
KVM501 はローカルユニットとリモートユニットのセット商品です。別々にご購入希望の際はお問い合わせください。

### 接続図



### 製品仕様

延長距離	100m	
延長用ケーブル	Cat6A/7 ケーブル	
ローカル ユニット	USB ポート	1x USB3.0-B
	ビデオポート	1x DP1.2a
	イーサネット	1x RJ45 (1Gbps)
	RS232	1x RS232 (3-pin Terminal Block)
	延長用ポート	1x RJ45
	外寸 (mm)	137.3 x 232.1 x 33
	電源	AC アダプター (24V 1A DC)
リモート ユニット	USB ポート	4x USB3.0-A
	ビデオポート	1x DP1.2a
	イーサネット	1x RJ45 (1Gbps)
	RS232	1x RS232 (3-pin Terminal Block)
	延長用ポート	1x RJ45
	外寸 (mm)	137.3 x 232.1 x 33
	USB バスパワー	1.2A(6W) / ポート
電源	AC アダプター (24V 2.71A DC)	
動作 / 保存温度	0°C ~ 50°C / -20°C ~ 70°C	

### 商品情報

製品名	KVM501-LEX	KVM501-REX
同梱品	ローカルユニット (1)	—
	—	リモートユニット (1)
	DP ケーブル (1)	DP ケーブル (1)
	USB3.0 ケーブル (1)	—
	AC アダプター (1)	AC アダプター (1)
	スタートガイド (1)	スタートガイド (1)

### KVM501 用マウンティングキット

型番：10-00621	セット内容
	取り付け金具×2、ワッシャー×4、ネジ×4のセットです。ローカルユニット、リモートユニット両方に使用される場合は2セットをご用意いただく必要があります。

**BAY** バイテクノロジー株式会社

〒221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡1-2  
 菱興高島台第三ビル2階  
 Tel: 045-314-6338 / FAX: 045-290-3655  
 Mail: info@bayt.co.jp / URL: www.bayt.co.jp