

# KVM スイッチ

## IC-714AUHR HDMI2.0 / USB3.0対応 4x1 HDMI KVMスイッチ

### 特長

- 4x1 HDMI / Audio / MIC / USB対応
- 最大ビデオ解像度 4Kx2K@60Hz (8bit)
- HDMI2.0、HDCP1.4 / 2.2対応
- USB3.0 / 2.0 / 1.1対応
- 切替方法は3種類 (前面ボタン、ホットキー、マウス)
- オートスキャン機能による PC状態モニタ
- 多種 OSサポート: Windows, Linux, Mac (Win7は SP1以降)
- LED: 4個の LEDで Online, Selected等ステータスを表示

### HDMI



## IC-314AUB DVI / USB2.0対応 4x1 KVMスイッチ

### 特長

- 4x1 DVI / Audio / MIC / USB対応
- 最大ビデオ解像度 WUXGA (1920x1200 60Hz)
- DVI1.0対応 DVI-D シングルリンク
- USB2.0 / 1.1対応
- 切替方法は3種類 (前面ボタン、ホットキー、マウス)
- 多種 OSサポート: Windows, Linux, Mac
- オートスキャン機能による PC状態モニタ
- LED: 4個の LEDで Online, Selected等ステータスを表示

### DVI



## 接続図(KVMエクステンダーによる延長)



KVMエクステンダーに接続したキーボード(ホットキー)/マウスにて切り替えを行う場合、KVMエクステンダー(ローカル)をKVMスイッチのUSB1.1(キーボード/マウス)ポートに接続して下さい。

## 製品仕様

型番	IC-714AUHR	IC-314AUB
最大解像度	4K@60Hz	1920x1200@60Hz
入力	USB	4x USB3.0-B
	ビデオ	4x HDMI
出力	USB	2x USB1.1-A(キーボード/マウス) 1x USB3.0-A
	ビデオ	1x HDMI
外寸 (HxWxD) mm	42.1 x 269 x 107.6	44 x 340 x 114
重量 (g)	1086	1112
電源	DC 12V/1.25A	DC 9V/1A

**BAY** バイテクノロジーズ株式会社

〒 221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 1-2  
 菱興高島台第三ビル 2 階  
 Tel: 045-314-6338 / FAX: 045-290-3655  
 Mail: info@bayt.co.jp / URL: www.bayt.co.jp

KVM スイッチファミリー AV Link\_Ver1.0