

Web 会議用^{※1} ! USB3.2 Gen2 (10Gbps)/2.0/1.1 対応 アクティブオプティカルケーブル (AOC)

USBリピーターケーブルに比べて、以下のようなメリットがあります！

安定動作

USBリピーターケーブルは一般にUSBハブICを介してUSB信号をリピーター(中継)して延長します。これによりUSB信号品質が劣化する場合があります。BAY-USB30シリーズはUSB信号を光に変換して伝送するので途中でUSBハブICのようなリピーター(中継)する部品が不要です。

施工性が良い

USBリピーターケーブルはケーブルの途中でUSBハブICを実装するための小さな筐体(箱)があることが多いです。その筐体はケーブルの一部ですが当然その部分は曲がりません。また、筐体が邪魔になりそもそも通線できなかったり無理な力がかかってしまう場合もあります。BAY-USB30シリーズは途中にそのような筐体はなくケーブル自体も細いです。

特長

- USB3.2Gen2(10Gbps) / 2.0 / 1.1に対応
- 最長15m
- ケーブル径4.5mm
- WindowsおよびApple iOSに対応
- 専用ソフトウェア不要
- PCのUSBバスパワーで動作します



※1: BAY-USB30AA3/ACシリーズはHDD,SSDなどストレージ機器には対応していません。

※2: BAY-USB30CCシリーズはUSB PD(パワーデリバリー)、DP Altモードには対応していません。BAY-USB35シリーズをご検討ください。

接続例



製品情報

	BAY-USB30AA3 シリーズ	BAY-USB30AC シリーズ	BAY-USB30CC シリーズ	BAY-USB30AB シリーズ
PC 側	USB-A オス	USB-A オス	USB-C オス	USB-A オス
USB 機器側	USB-A メス	USB-C オス	USB-C オス	USB-B オス
最大 データレート (Gbps)	USB3.2 Gen2 (10Gbps)			
引張強 (kgf) ケーブル部	50			
ケーブル径 (mm)	4.5			
動作温度	0° C ~ 50° C			

注文情報

型番	BAY-USB30AA3-xx	BAY-USB30AC-xx	BAY-USB30CC-xx	BAY-USB30AB-xx
	xx= 長さ (m) : 5, 10, 15			

上記以外の長さの場合はお問い合わせください

BAY バイテクノロジーズ株式会社

〒221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 1-2 菱興高島台第三ビル 2 階
Tel: 045-314-6338 / FAX: 045-290-3655

Mail: info@bayt.co.jp / URL: www.bayt.co.jp

BAY-USB30AA3_USB30AC_USB30CC_USB30AB シリーズ_Ver1.3