

Cat6A/7 または光ファイバーで USB3.0/2.0/1.1 x4 ポートとイーサネットを延長

- ケーブル・AC アダプターを接続するだけで動作します
ソフトのインストールや設定は一切不要です
- USB3.0 (SuperSpeed 5Gbps)、USB2.0 (High-Speed 480Mbps)、
USB1.1 (Full-Speed 12Mbps、Low-Speed 1.5Mbps) に対応します
- 1Gbps (Raven3104)、100Mbps (Raven3124) イーサネットパススルー
- 1.2A (6W) / ポート (リモートユニット) の USB バスパワー対応
- ホスト : OHCI, UHCI, EHCI, xHCI に対応します
- Windows®, MacOS X®, Linux® など主要 OS に対応します
- リモートユニットに USB ハブを接続し USB ポート数を増やせます
(USB 機器数最大 30)



Icron Technologies社はカナダにあるUSBエクステンダーのリーディングカンパニーです。同社の製品は、医療・工業・商業・教育・放送などの分野で多くのご採用実績があります。

接続図



LAN 回線切替器 MS-0401 と組み合わせて 1:多または多:1 の切替が可能です。詳細はお問い合わせください。
Raven3104/3204 はローカルユニットとリモートユニットのセット商品です。別々にご購入希望の際はお問い合わせください。

製品仕様

モデル名	Raven 3104	Raven 3124	
型番	00-00425	00-00441	
延長距離	100m	200m	
延長用ケーブル	Cat6A/7 ケーブル	2 芯マルチモード光ファイバー (OM3/LC コネクタ)	
ローカル ユニット	USB ポート	1x USB3.0-B	
	イーサネット	1x RJ45 (1Gbps)	1x RJ45 (100Mbps)
	延長用ポート	1x RJ45	1x duplexLC
	外寸 (mm)	137.3 x 232.1 x 33	
	ケース材質	アルマイト	
	電源	AC アダプター (24V 1A DC)	
リモート ユニット	USB ポート	4x USB3.0-A	
	イーサネット	1x RJ45 (1Gbps)	1x RJ45 (100Mbps)
	延長用ポート	1x RJ45	1x duplexLC
	外寸 (mm)	137.3 x 232.1 x 33	
	USB バスパワー	1.2A(6W) / ポート	
	電源	AC アダプター (24V 2.71A DC)	
動作 / 保存温度	0°C ~ 50°C / -20°C ~ 70°C		
同梱品	ローカルユニット (1) / リモートユニット (1) / AC アダプター (2) / USB3.1 ケーブル (1) / スタートガイド (1)		

※ ご使用環境により延長距離が短くなる・動作しないなどの場合があります。お貸出機を準備しておりますので事前の動作確認をお願いいたします。

Icron Technologies 社代理店

BAY バイテクノロジー株式会社

〒221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 1-2
菱興高島台第三ビル 2 階
Tel: 045-314-6338 / FAX: 045-290-3655
Mail: info@bayt.co.jp / URL: www.bayt.co.jp
Raven3104_3124_Ver1.0