

4K@60Hz 4:4:4/HDR10対応 HDMI エクステンダー

CAT6A U/FTPなどの
高性能LANケーブルが不要！※

CAT6 UTPでOKです！

CAT6ケーブルで4K@60Hz 4:4:4/HDR10のHDMI信号を最大70m延長！

※ HDBaseT3.0エクステンダーなど4K@60 444対応のエクステンダーはCAT6A以上のグレードのケーブルが推薦されています。特にHDBaseT3.0エクステンダーはシールド性能を飛躍的に高めたU/FTPと呼ばれるケーブルが推薦されています。



HDBaseT3.0エクステンダーとの比較

	HDBaseT3.0	HDS170
LAN ケーブル規格	CAT6A U / FTP (アルミシールド)	CAT6
発熱	大	小

従来機種との比較

解像度 機 種	4K30 4:4:4		4K60 4:4:4	
	延長距離 (m)	画質	延長距離 (m)	画質
HDS170	70	◎	70	○※ ¹
HDB350	40	◎	40	○※ ²
Infobit iTrans E70S	40	◎	—	—

※¹ DSC(Display Stream Copression) 圧縮による。 ※² カラースペース変換による。

仕様

入出力

TX: HDMI 入力 x1、HDMI 出力 x1

RX: HDMI 出力 x1、アナログオーディオ出力 x1、デジタルオーディオ出力 x1

4K@60Hz 4:4:4 を最大 70m まで延長

Dolby TrueHD、Dolby Atmos、Dolby Digital Plus、DTS-HD Master Audio などの HDMI オーディオフォーマットをサポート

IR パススルー対応

PoC 対応 (TX,RX いずれかの給電で動作)

スマート EDID 管理機能

DIP スイッチにより選択 (4K@60Hz 4:4:4/4K@60Hz 4:2:0 / TX または RX に接続されているディスプレイの EDID パススルー)

HDCP 2.2 準拠

サイズ: D75.8mm x W72.2mm x H18mm (TX,RX とも)

重量: 150g (TX,RX とも)

* お客様のご使用される機器や環境によっては動作しない場合があります。
動作確認のため貸出機を準備していますのでお申しつけ下さい。