

HDBaseT エクステンダー総合

BAY

HDB150 TX給電モデル

TX(送信器)からRX(受信器)に給電するのでRX(受信器)には給電不要!



infobit

iTrans E70S TX or RX給電モデル

TX(送信器)またはRX(受信器)のいずれか片側から給電!



BAY

HDB350 多機能 TX or RX給電モデル

TX(送信器)またはRX(受信器)のいずれか片側から給電!



- 最大解像度 4K@60Hz 4:4:4
- 送信器に HDMI 出力×1
- 受信器に HDMI 出力×2
- EDID を設定可能
- 4K モニタと 1080P モニタ混在時にモニタに合わせダウンスケーリング、4K モニタでは 4K 本来の画質で表示可能

型番	HDB150 (送信器)	HDB150 (受信器)	iTrans E70S(送信器)	iTrans E70S(受信器)	HDB350(送信器)	HDB350(受信器)	
映像入出力	HDMI	入力1系統 ^{*1}	出力1系統 ^{*1}	入力1系統 ^{*1}	出力1系統 ^{*1}	入力1系統, 出力2系統 ^{*1}	
入力最大解像度	4K@60Hz 4:2:0 または 4K@30Hz 4:4:4						4K@60Hz 4:4:4
HDCP1.4/2.2	対応						
リンク	方式	HDBaseT					
	最大延長距離	70m ^{*2}					
	コネクタ	RJ45					
インターフェース	RS232	3Pin ターミナルブロックコネクタ					
	IR (リモコン用)	送信用 3.5mm ジャック	受信用 3.5mm ジャック	送信用 3.5mm ジャック	受信用 3.5mm ジャック	送信用 3.5mm ジャック	送信用 3.5mm ジャック
電源	ACアダプタ	DC 12V 2A (ロック付き)	不要	DC 24V1A	DC 24V1A (ロック付き) ^{*3}	DC 24V1A (ロック付き) ^{*3}	
寸法 (取付金具含まず)	105mm × 75mm × 25mm		115mm × 65mm × 17mm		139.4mm × 66.8mm × 20mm		
重量	250g	250g	200g	200g	350g	350g	
オプション	IR 送信ケーブル、IR 受信ケーブル						

*1) 5m以下のHDMIケーブルをご使用ください。超強靱スリム2 HDMI2.0アクティブオプティカルケーブルをご使用いただければ、最長30mまで対応可能です。

*2) 4K@60Hz 4:2:0 または 4K@30Hz 4:4:4 の場合は 40m *3) TX(送信器) または RX(受信器) のいずれかからの給電

AVLINK

DVI-EXW DVIモデル



DVI-HDMI変換ケーブル使用でHDMI延長(最大100m)にも対応できます!
DVI-HDMIケーブルはネジ止めできるので抜ける心配はありません!

型番	DVI-EXW (送信器)	DVI-ERW (受信器)	
映像入出力	HDMI	出力1系統	
最大解像度	1920x1200, 1080p		
HDCP1.4/2.2	対応		
リンク	方式	HDBaseT	
	最大伝送距離	100m	
	コネクタ	RJ45	
インターフェース	RS232	Dsub9 メス x1	
	IR (リモコン用)	送信用 3.5mm ジャック	受信用 3.5mm ジャック
電源	ACアダプタ	DC 12V 1.25A (ロック付き)	
寸法	150 x 80 x 35mm		
重量	313g	315g	

注文情報

型番	同梱品
HDB150	TX/RXセットモデル 送信器 x1, 受信器 x1, ACアダプタ x1, 3ピンターミナルブロック x2
iTrans E70S	TX/RXセットモデル 送信器 x1, 受信器 x1, ACアダプタ x1, 3ピンターミナルブロック x2, 取付金具 x2
iTrans E70S TX	TXのみ ^{*4} 送信器 x1, ACアダプタ x1, 3ピンターミナルブロック x1, 取付金具 x1
iTrans E70S RX	RXのみ ^{*4} 受信器 x1, ACアダプタ x1, 3ピンターミナルブロック x1, 取付金具 x1
HDB350	TX/RXセットモデル 送信器 x1, 受信器 x1, ACアダプタ x1, 3ピンターミナルブロック x2
HDB350 TX	TXのみ ^{*4} 送信器 x1, ACアダプタ x1, 3ピンターミナルブロック x1
HDB350 RX	RXのみ ^{*4} 受信器 x1, ACアダプタ x1, 3ピンターミナルブロック x1
DVI-EXW	TX/RXセットモデル 送信器 x1, 受信器 x1, ACアダプタ x2, IR 送信ケーブル, IR 受信ケーブル, DVIケーブル

最大延長距離100mのモデルもあります^{*4}

HDB151	TX/RXセットモデル TX給電	送信器 x1, 受信器 x1, ACアダプタ x1, 3ピンターミナルブロック x1
HDB251	TX/RXセットモデル TX or RX給電	送信器 x1, 受信器 x1, ACアダプタ x1, 3ピンターミナルブロック x1

*4) 接続できる相手側機器についてはお問合せください。

BAY バイテクノロジー株式会社

〒221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 1-2

Jプロ高島台サウスビル 2階

Tel: 045-314-6338 / FAX: 045-290-3655

Mail: info@bayt.co.jp / URL: www.bayt.co.jp

※ ご使用環境により動作しないなどの場合があります。特に LAN ケーブルの品質・グレードにはご注意ください。お貸出機を準備しておりますので事前の動作確認をお願いいたします。

HDBaseT_extender_Ver2.4